



EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt

Das EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Es ist ausgezeichnet geeignet für dye- und pigmentbasierte Tinten. Der sehr große Farbraum und die Qualität decken die Papiertypen der Klassen PT1, PT2, PT3 ab, für den Tiefdruckbereich (S1 und S2) und für den Offsetdruckbereich (PT3) ist das Substrat durch die FOGRA zertifiziert. Weiterhin ist das 4245 GRACoL/SWOP #3 zertifiziert. Metamerieeffekte werden durch den sehr geringen Anteil an optischen Aufhellern minimiert. Es wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert. Der Weißpunkt dieses Papiers weicht kaum vom vorgegebenen Wert der ISO 12647-7 bzw. FOGRA 39L ab. Eine Papierweißsimulation wird in der Regel überflüssig. Für Fogra Prüfdruckerstellung nach ISO 12647-7 geeignet.



Beschreibung:

Semimatt beschichtetes Papier
 Sehr großer Farbraum
 Sehr gutes Fadingverhalten
 Sehr geringer Anteil an optischen Aufhellern
 Schnelle Trocknungszeit



Verwendung:

Proof
 Photo



Technische Daten:

Gewicht	245	g/m ²
Stärke	260	μ
Opazität	96	%
Glanz [Tappi 75°]	54	%
L*a*b* Papierweiß	94,5 / 0,0 / -1,5	
Lagerungsbedingungen	15 - 30 °C (40 - 60% RH)	



Abmessungen

Blatt		Rolle		Kern	Rolle		Kern
10 x 15	(102 x 152 mm)	25,4 cm x 30 m	(10")	3"*	91,4 cm x 30 m	(36")	3"*
DIN A4	(210 x 297 mm)	32,9 cm x 10 m	(13")	2"	106,7 cm x 30 m	(42")	3"*
SUPER A4	(241 x 340 mm)	32,9 cm x 30 m	(13")	3"*	111,8 cm x 30 m	(44")	3"*
DIN A3	(297 x 420 mm)	36,0 cm x 30 m	(14,17")	3"*	127,0 cm x 30 m	(50")	3"*
DIN A3+	(330 x 483 mm)	43,2 cm x 30 m	(17")	3"*	135,0 cm x 30 m	(53,125")	3"*
A3++	(329 x 558 mm)	45,7 cm x 25 m	(18")	2"	137,0 cm x 30 m	(54")	3"*
DIN A2	(420 x 594 mm)	50,8 cm x 30 m	(20")	3"*	152,4 cm x 30 m	(60")	3"*
DIN A1	(594 x 841 mm)	61,0 cm x 25 m	(24")	2"	162,6 cm x 30 m	(64")	3"*
		61,0 cm x 30 m	(24")	3"*	*) enthält je zwei Adapter 3" auf 2" Kern		