



PRODUKTDATENBLATT SMU300PLUS Semiglossy

TP | TECCO:PAPER
PRODUCTION

Beschreibung:

Sehr schweres semiglossy Papier
PE mikroporös beschichtet
Sehr schnelle Tintentrocknung
Für Heiß- und Kaltlaminierung



Ideal für:

Fotorealistische Drucke in höchster Qualität
Großformatige Posterdrucke
Grußkarten
Präsentationen

Technische Daten:

Gewicht 300 g / m²
Stärke 300 µ
Opazität 98,5 %
Lagerungsbedingungen 15-30 °C (40-60% rF)

Abmessungen

Blattware		Rollenware		Kern	Rollenware		Kern
DIN A4	(210 x 297 mm)	32,9 cm x 25 m (13")		3" *)	111,8 cm x 25 m (44")		3" *)
DIN A3	(297 x 420 mm)	43,2 cm x 25 m (17")		3" *)	127,0 cm x 25 m (50")		3" *)
DIN A3+	(330 x 483 mm)	61,0 cm x 25 m (24")		3" *)	137,0 cm x 25 m (54")		3" *)
DIN A2	(420 x 594 mm)	91,4 cm x 25 m (36")		3" *)	152,4 cm x 25 m (60")		3" *)
		106,7 cm x 25 m (42")		3" *)			

*) enthält je zwei Adapter 3" auf 2" Kern

INKJET PAPER

Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Resultate, deren Gründe außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Dieses Datenblatt sollte lediglich als Leitfaden betrachtet werden.

Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewährleistet optimalen Schutz vor Umwelteinflüssen. Bitte lagern Sie die Medien kühl und trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.